


## Erschliessungs- und Parzellierungsvarianten

Mittelerschliessung ermöglicht variable Parzellengrössen Kombinationen aus EFH/ DEFH/ MFH möglich Etappierungen möglich





A DA		6		
4.4			5-6	
735				
2 4 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
		-		
			3	

approximative	Flächenkalkulation

## Bebauungsdichte max. Variante 2 Bebauungsdichte min. Variante 1



anrechenbare Grundstücksfläche: ca. 4266m²
anrechenbare Geschossfläche illustriert ca.: 1620m²-1800m²
Ausnützungsziffer ca.: 0.38-0.42
Parkplatzbedarf: 9-18



anrechenbare Grundstücksfläche: ca. 4266m² anrechenbare Geschossfläche illustriert ca.: 2100m² Ausnützungsziffer ca.: 0.5 Anzahl Wohneinheiten: 25-35 Parkplatzbedarf abhängig vom Wohnumgsmix: 25-45

## Bebauungsdichte max. Variante 3

theoretisch möglich



5 1'200 2 1 2'460 70%

anrechenbare Grundstücksfläche: ca. 4266m² anrechenbare Geschossfläche illustriert ca.: 2350m² Ausnützungsziffer ca.: 0.55 Anzahl Wohneinheiten: 25-35 Parkplatzbedarf abhängig vom Wohnumgsmix: 25-45